

1. Nazwa wyrobu budowlanego (techniczna/ handlowa):

Separatory ruchu parkingowe

2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:

VB PS-NK 1800

3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Separatory są przeznaczone do stosowania w budownictwie komunikacyjnym, dla dróg wewnętrznych – bez ograniczeń w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 889), na obszarach ruchu drogowego w zakresie ustalonym w przepisach o ruchu drogowym.

Separatory ruchu parkingowe stosuje się jako:

- optyczne i fizyczne oddzielenie / wyznaczenie miejsc parkingowych,
- ograniczniki krańcowe stanowią blokadę dla kół: optyczne i fizyczne oznaczenie końca miejsca parkingowego, zapobiegające najechaniu na sąsiednie miejsce parkingowe, na krawężnik, chodnik, trawnik, ścianę budynku itp.

4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:

VAN BERDE-ZUBIEL, POGODA SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Tuszów Narodowy 397 39-332 Tuszów Narodowy

5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony

Nie dotyczy

6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:

System 3

7. Krajowa specyfikacja techniczna:

7a. Polska norma wyrobu:

Nie dotyczy

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoriów i numer akredytacji:

Nie dotyczy

7b. Krajowa ocena techniczna:

IBDiM-KOT-2021/0743 wyd. 3
Separatory ruchu parkinkowe

Jednostka oceny technicznej/ Krajowa jednostka oceny technicznej:

Instytut Badawczy Dróg i Mostów
03-302 Warszawa, ul. Instytutowa 1

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej numer akredytacji, numer certyfikatu:

Nie dotyczy

8. Deklarowane właściwości użytkowe:


Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe	Uwagi:
Wytrzymałość na rozciąganie	$\geq 2,0 \text{ MPa}$	
Twardość	$\geq 60 \text{ °Sn}$	
Chłonność wody	$\leq 1,0 \%$	

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.

W imieniu producenta podpisać:

Jarosław Pogoda Prezes Zarządu
(imię i nazwisko oraz stanowisko)

Tuszów Narodowy 17.07.2026 r.
(miejsce i data wydania)


(podpis)